



®

Caranext



FOFIA

Lectores tipo bastón serie PT290 LF



La serie PT290 LF son los lectores de etiquetas electrónicas más recientes de FOFIA Technology, diseñados para satisfacer las necesidades de gestión de información del sector ganadero tanto en el mercado nacional como internacional. Es el primer modelo de su tipo en China y ha alcanzado un nivel avanzado a nivel mundial.

La serie PT290 LF destaca por su exclusivo diseño de antena tipo bastón, pensado para usos prácticos. Su carcasa está fabricada con materiales de alta resistencia, garantizando durabilidad y fiabilidad. Además, dispone de una gran capacidad de almacenamiento de datos y permite la transmisión tanto por USB como por Bluetooth.

Los lectores tipo bastón PT290 LF resultan muy prácticos para la cría, la gestión lechera, la ganadería de carne y las operaciones de matadero. Gracias a su diseño avanzado, estable y exclusivo, facilitan la identificación y el seguimiento individual de los animales. Este producto permite la lectura automática y sin contacto de las etiquetas, asegurando la identificación única de cada animal y evitando falsificaciones.

Parámetro principal		Modo de funcionamiento		Norma del producto	
CPU	ARM	Tiempo de funcionamiento continuo	12 horas	Color	Negro
Frecuencia de trabajo	134,2 KHz	Modo de comunicación	Bluetooth 5.0 y USB	Tamaño del paquete	83*5,3*4,5 cm
Pantalla	OLED	Puerto de comunicación	USB tipo C	Peso bruto	930 g
Fuente de alimentación	Batería de litio	Temperatura de almacenamiento	-20°C-65°C	Peso neto	480 g
Alarma sonora	Integrada	Temperatura de funcionamiento	-30°C-50°C	Número de botones	3
Capacidad de almacenamiento	14.000 registros	Humedad de funcionamiento	5%~90%	Luz indicadora	No
Motor de vibración	Sí	Temperatura de carga	0°C+	Nivel de protección	IP66
Otros					
Estándar de lectura	ISO11784/5 FDX-B、HDX、ID64				
Idioma de funcionamiento	Chino simplificado, chino tradicional, inglés				
Garantía	Un año				
Accesorios	Tubo de embalaje、Cable USB、Manual de instrucciones				
Lectura Alcance	Caravana: 15 cm para FDX-B, 20 cm para HDX: Microchip: 8 cm				